

Дни недели

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "КАМАЗжилбыт"

17.04.2024

Шамилова О.В.

2024

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2024-42

Дом 1/07 - 4 подъезд, 4,5 этаж - ремонт помещений

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы - п.137, 143, 150, 144, коридоры (п.136, 147), холл (п.135), с/узел (правая сторона)				
ПОМЕЩЕНИЕ 137				
Стены				
1	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,441	
2	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0075	
3	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,441	
4	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0056	
Прочие работы				
5	Демонтаж гарнитуры туалетной: зеркала	10 шт	0,2	
6	Оклейка дверного полотна поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам	100 м2	0,038	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (дверные откосы)	100 м2	0,012	
8	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0003	
9	Снятие уголков ПВХ на окнах (прим.)	100 м	0,05	
10	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,05	
11	Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм	10 м	0,5	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,0351	
13	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т	0,0006	
КОРИДОР (п. 136)				
Стены				
14	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,48	
15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0082	
16	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,48	
17	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0061	
Полы				
18	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,19	
19	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,01	
20	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,01	
21	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	0,5	

1	2	3	4	5
22	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	1,02	
23	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,19	
24	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м	19,19	
25	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,03	
26	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 80 мм	м	3,15	
Прочие работы				
27	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, неоштукатуренных (встроенные шкафы)	100 м2	0,025	
28	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,006	
29	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,0062	
ПОМЕЩЕНИЕ 143				
Потолок				
30	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	12,5	
31	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,125	
32	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0025	
33	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	0,1126	
34	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 (толщ.=5мм)	100 м2	-0,125	
35	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-0,0563	
36	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2	0,125	
37	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,125	
38	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК-25	т	0,0065	
СТЕНЫ				
39	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,34	
40	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	34	
41	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,05	
42	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,34	
43	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	0,289	
44	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0068	
45	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2	-0,34	
46	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-0,0289	
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,34	
48	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0068	
49	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т	0,0102	
Полы				
50	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,14	
51	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,14	

1	2	3	4	5
52	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м	14,14	
Прочие работы				
53	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,02	
54	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,02	
55	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200x300 мм	шт	2	
56	Снятие уголков ПВХ на окнах (прим.)	100 м	0,07	
57	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,07	
58	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм	10 м	0,7	
59	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,0235	
60	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т	0,0004	
ХОЛЛ (п.135)				
Потолок				
61	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	12,5	
62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,125	
63	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0025	
64	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	0,1126	
65	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 (толщ.=5мм)	100 м2	-0,125	
66	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-0,0563	
67	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2	0,125	
68	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,125	
69	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК-25	т	0,0065	
Стены				
70	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,39	
71	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0067	
72	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,39	
73	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,005	
Полы				
74	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,16	
75	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,16	
76	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м	16,16	
Прочие работы				
77	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,004	
78	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,0042	
79	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1008	
80	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т	0,0022	
ПОМЕЩЕНИЕ 150				
Потолок				
81	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0,11	

1	2	3	4	5
82	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0003	
ПОМЕЩЕНИЕ 144				
Стены				
83	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,42	
84	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0072	
85	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,42	
86	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0053	
Потолок				
87	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	17,6	
88	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,176	
89	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	0,1586	
90	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,00352	
91	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 (толщ.=5мм)	100 м2	-0,125	
92	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-0,0563	
93	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2	0,125	
94	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,125	
95	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК-25	т	0,0065	
Стены				
96	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,435	
97	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	43,5	
98	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,435	
99	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	0,3698	
100	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0087	
101	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2	-0,435	
102	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-0,037	
103	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - холл, кор-р(слева, справа), ниши встр.шкафов-2шт	100 м2	0,435	
104	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0087	
105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т	0,0131	
Полы				
106	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,165	
107	Разборка покрытий полов: из линолеума и релана	100 м2	0,352	
108	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	0,176	
109	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,176	
110	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,176	
111	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	8,8	

1	2	3	4	5
112	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	17,95	
113	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,19	
114	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м	19,19	
115	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,01	
116	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	1,05	
117	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 80 мм	м	1,05	
Прочие				
118	Демонтаж гардин поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим.)	100 м	0,03	
119	Устройство гардин поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим.)	100 м	0,03	
120	Карниз двухрядный Inspire 300 см пластик	м	3	
121	Снятие уголков ПВХ на окнах (прим.)	100 м	0,05	
122	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,05	
123	Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм	10 м	0,5	
124	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,052	
125	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т	0,0008	
ПОМЕЩЕНИЕ 144				
Стены				
126	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,42	
127	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0072	
128	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,42	
129	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0053	
Прочие				
130	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,047	
131	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т	0,0008	
132	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,01	
133	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 80 мм	м	1,05	
КОРИДОР (п.147)				
Потолок				
134	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	13,3	
135	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,133	
136	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,00266	
137	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	0,1198	
138	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 (толщ.=5мм)	100 м2	-0,133	
139	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-0,0599	
140	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков	100 м2	0,133	
141	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,133	
142	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК-25	т	0,0069	

1	2	3	4	5
Стены				
143	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,45	
144	Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая	т	0,0095	
Полы				
145	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,19	
146	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,018	
147	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,018	
148	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	1,836	
149	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	0,9	
150	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,19	
151	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м	19,19	
152	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,058	
153	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 80 мм	м	6,09	
154	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,036	
155	Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35x35 мм (прим.) - порог угловой 4штх0,9м	м	3,6	
Прочие работы				
156	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, неоштукатуренных (встроенные шкафы)	100 м2	0,06	
Проемы				
157	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1365	
158	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (4шт/2,1x0,9; 1шт/2,1x0,8; 2шт/2,1x0,7)	100 м2	0,1218	
159	Дверь (ЭКОНОМ) (ДГ 21-9) ПВХ (коробка, наличники, замок врезной, ручка, петля "Бабочка")	компл	7	
160	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,025	
161	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2	0,025	
162	Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая	т	0,0006	
Ремонт санузла (правая сторона)				
Полы				
163	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,038	
164	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	0,038	
165	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0,04	
166	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0,04	
167	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластост Б" для второго слоя	м2	4,48	
168	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,038	
169	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	0,032	
170	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	0,76	
171	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2	0,038	
172	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (0,842тн:5мм*15мм=2,526тн-расход) до толщ.20мм	т	0,095988	

1	2	3	4	5
173	прим. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (умывальная, душевые, сан/узлы)	100 м2	0,038	
174	Плитка керамогранитная, размер 400х400х10 мм	м2	3,876	
175	Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"	т	0,0456	
Стены				
176	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи - в с/узле (справа)	м3	0,3	
177	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,028	
178	Разборка облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,125	
179	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	6,2	
180	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,028	
181	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2,94	
182	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,028	
183	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,00056	
184	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,172	
185	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	0,155	
186	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,00344	
187	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,2	
Потолок				
188	Разборка облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,019	
189	прим. Устройство: потолков из декоративного бумажно-слоистого пластика	100 м2	0,038	
190	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм	м2	3,914	
191	Уголок декоративный (пристенный)	м	8,874	
Раздел 2. Электромонтажные работы				
192	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,11	
Монтаж				
193	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт	0,02	
194	прим. Светильники внутреннего освещения с пылевлагозащитные	шт.	2	
195	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,09	
196	прим. Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола, типа ЛПО 46-2х18-003 (004) - СВ-К 595х595х25 40Вт 3060ЛМ 6500К МАТ	шт	9	
197	Смена: выключателей	100 шт	0,05	
198	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,5	
199	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,26	
200	Кабель-канал (короб) 20х10 мм	м	26	
Раздел 3. Канализация				
201	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,005	
202	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,02	
203	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 шт	0,01	
204	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 шт	0,01	

1	2	3	4	5
205	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,1	
206	Гофра для унитаза АНИ пласт К821 гибкий с выпуском 110 мм	шт	1	
207	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт	0,1	
208	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,01	
209	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	0,998	
210	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,05	
211	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	4,99	
212	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт	1	
213	Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 110 мм	10 шт	0,1	
214	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	шт	1	
215	прим.Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 50 мм	10 шт	0,1	

Раздел 4. Водоснабжение

216	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,03	
217	Снятие смесителя : без душевой сетки	100 шт	0,01	
218	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 шт	0,01	
219	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1	
220	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 600x450x150 мм	компл	1	
221	Установка пьедестала и др.	100 шт	0,01	
222	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт	1	
223	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт	0,2	
224	Установка смесителей	10 шт	0,1	
225	Смесители для умывальников (латунь)	компл.	1	
226	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт	0,2	
227	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,07	
228	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	7,175	
229	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	8	
230	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм	шт.	2	
231	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	3	
232	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	4	
233	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	2	

Составил: Главный специалист по ПТВ _____ Полякова О.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО _____ Шигапова Ф.Р.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]