

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

работ по установке дверных и оконных блоков

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 28.01.2026г.

Сроки рассмотрения предложений: с 02.02.2026г. по 13.02.2026г.

Непредоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Гиззатуллина Татьяна Викторовна, e-mail: gtv@kamgb.ru, тел. 8 (8552) 91-02-77, сот. 8-960-075-27-26.

Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников ПАО «КАМАЗ» просим обращаться:

- 8-800-551-80-08 (звонки из любой точки РФ бесплатные);
- +7(960)070-61-11 мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram;
- compliance@kamaz.org;
- официальный сайт ПАО «КАМАЗ» посредством заполнения формы: <https://kamaz.ru/about/compliance/hotline/feedback>.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

И. о. генерального директора
(должность)


(подпись)

16.01.16
дата

Шапилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код 45.42.11 Работы по установке дверных и оконных блоков

1. Требования к работе:

– Замену окон и дверей выполнять согласно письменным заявкам Заказчика, в которых должны быть указаны сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемых товаров, а также адрес объекта и контакты ответственного лица. Заявка может быть подана как письменно, так и по электронной почте.

– Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами и правилами в строительстве в установленные сроки.

– Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Поставщика.

– Гарантийные обязательства на выполненные работы и примененные материалы – 3 года со дня подписания акта-приемки работ, если иной - более длительный срок не указан в документах о качестве на Товар, выданных заводом-изготовителем. Гарантия качества распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).

– Ассортимент, наименование, количество, комплектность и стоимость Товара предварительно согласовываются сторонами и указываются в Спецификациях, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

– Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ, либо универсального передаточного документа (УПД), а также исполнительной документации.

– При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, наличие и содержание паспортов, сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сроки годности, маркировку изделий (тары), других сопроводительных документов, а также выполнение условий, установленных в договорах на поставку.

– При приемке монтажных швов проверять: качество установки внешнего слоя гидроизоляции монтажных лент (в том числе их прочность сцепления с поверхностями стыка); качество устройства центрального тепло-, звукоизоляционного слоя; качество установки внутреннего пароизоляционного слоя.

– Завершение работ по устройству монтажных швов оформляют актом на скрытые работы.

Состав работ:

– выезд замерщика, для уточнения размеров;

– изготовление пластикового окна в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием;

– доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;

– демонтаж старых окон и установка новых пластиковых окон (блоков) из ПВХ

– демонтаж старых отливов и установка новых оцинкованных отливов;

– демонтаж старых подоконников и установка новых пластиковых подоконников;

– отделка откосов (внутренних и наружных);

– уборка и затаривание мусора в мешки в отведенное Заказчиком место;

– Вывоз мусора.

Требования к товару и материалам:

– Ассортимент, наименование, количество, комплектность и стоимость Товара согласовываются сторонами и указываются в Спецификациях, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

– Товар, поставляемый Поставщиком должен отвечать по качеству и техническим параметрам, ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данной продукции и действующим на территории РФ. Подтверждением качества со стороны Поставщика являются наличие действующего сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения и сертификат пожарной безопасности, паспорт качества.

– Профиль - Citylux, Proplex, Krauss, Novoline, GRAIN

- Жилые помещения - Монтажная ширина рамы 76 мм, количество камер 5
- Не жилые помещения - Монтажная ширина рамы 76 мм, количество камер 5
- Фурнитура - VHS, Kale, Fornax, Reze, Vorne

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях.

Готовые изделия должны иметь установленные приборы, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях. Комплект изделий может включать в себя доборные, соединительные и другие профили различного назначения по ГОСТ 30673. Маркировка изделий по ГОСТ 23166-99. Входящие в состав изделия главные профили, оконные приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с нормативными документами на эту продукцию.

Каждая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение изделия;
- информацию о сертификации изделий;
- номер партии (заказа);
- количество изделий в партии (шт. и м²);
- спецификацию комплектующих деталей;
- дату отгрузки.

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия изготовителя.

Наименование	Характеристики для окон ПВХ
Оконный профиль	Поливинилхлоридный оконный профиль - цвет белый, поверхность качественная, гладкая, экологически безопасный. Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту. Монтажная глубина профиля— 76 мм. (количество камер в профиле 5) - для нежилых помещений; Монтажная глубина профиля 76 мм. (количество камер в профиле 5) - для жилых помещений Теплоизоляция – не менее 0,72 м²*°C/Вт (для нежилых помещений); не менее 0,74 м²*°C/Вт (для жилых помещений), Класс ПВХ профиля Б толщиной внутренней стенки профиля от 2,6мм до 2,8мм; Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,2мм (для нежилых помещений); Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,2мм (для жилых помещений); Уровень звукоизоляции - 4 класс по Европейским стандартам VDI- 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2.
Фурнитура	Оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538-2014 и иметь защитно-декоративное (или защитное) покрытие по ГОСТ 9.303. Оконные приборы должны выдерживать действие приложенных к ним нагрузок и усилий согласно ГОСТ 23166-99. Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов.
Уплотнитель	Протянутые уплотняющие прокладки, устойчивые к многократному и длительному статическому сжатию.

	Герметичность - двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов. 2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу. Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков. Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов.
Стеклопакет	Для остекления изделий применять двухкамерные стеклопакеты по ГОСТ 24866, стекло по ГОСТ 111-2014, а также по нормативной документации на конкретные виды светопрозрачного заполнения оконных блоков. - тип стеклопакет: энергосберегающий; -двухкамерный стеклопакет для жилых помещений 4м1-10-4-10i4 где м – простое стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее). -двухкамерный стеклопакет для нежилых помещений 4м1-10-4-10i4 где м – простое стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее). - сопротивление теплопередачи – не менее 0,74 м²*°C/Вт (для жилых помещений), не менее 0,74 м²*°C/Вт (для нежилых помещений); - уровень звукоизоляции - не менее 32 ДБ.
Откосы	Панели стеновые пластиковые трехслойные с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов. Наружная штукатурная отделка откосов.
Подоконник	Подоконный профиль – поливинилхлоридный, цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета. Наружный отлив – из оцинкованной стали с загибом на боковые наружные откосы с герметизацией стыков.
Комплекующие	Пластиковый уголок белого цвета (30 x 30 мм) для отделки откосов. Нащельники.
Рекомендации	Предусмотреть выход утеплителя в конструкции стеновой панели по всему периметру оконных проемов, для исключения ярко выраженного мостика холода и исключения возможности смещения точки росы внутрь помещения.

Наименование	Характеристики для алюминиевых дверей
Профиль	Для изготовления изделий применяют профили из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233-2018. Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45. Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 65. Дверные блоки (включая входные в здания), предназначенные для эксплуатации в отапливаемых помещениях, должны изготавливаться из комбинированных профилей. Применяемые в комбинированных профилях термоизоляционные вставки должны изготавливаться из стеклонаполненного полиамида по ГОСТ 31014-2002. Соединение термоизоляционной вставки с алюминиевым профилем должно быть прочным, стойким к климатическим воздействиям и соответствовать ГОСТ 22233-2018. Внешний вид покрытия должен соответствовать ГОСТ 9.301-86.
Фурнитура	При изготовлении дверных блоков применяют дверные приборы и петли, специально предназначенные для применения в дверных системах из алюминиевых профилей. Наружные дверные блоки рекомендуется оснащать многоригельными

	замками с запираением не менее чем в трех точках. Следует предусматривать комплектацию изделий доводчиками (устройствами закрывания дверей), ограничителями угла открывания (упорами). Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запираение открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. Дверные приборы, петли и крепежные детали должны соответствовать требованиям <u>ГОСТ 538-2014</u> и иметь защитно-декоративное (или защитное) покрытие по нормативным документам. Для комплектации дверных блоков групп А и Б покрытие приборов должно быть стойким к коррозии и соответствовать <u>ГОСТ 538-2014</u>.
Уплотнитель	Уплотнение притворов полотен и установку заполнения полотен проводят с помощью уплотняющих прокладок из эластомерных материалов по <u>ГОСТ 30778-2001</u> или другим нормативным документам.
Стеклопакет	В качестве светопрозрачного заполнения полотен рекомендуется применять следующие виды упрочненных стекол: - закаленное стекло по <u>ГОСТ 30698-2014</u>, - многослойное стекло по <u>ГОСТ 30826-2014</u>, - армированное стекло и стекло с противоосколочными пленками по нормативным документам, стеклопакеты по <u>ГОСТ 24866</u>, - листовое стекло по <u>ГОСТ 111</u>, а также специальные виды стекол по нормативным документам (узорчатые, тонированные и др.). Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45 с 1-камерным энергосберегающим стеклопакетом 24мм. (4м1-16i4), где м – простое стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее). Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 65 с 2-х камерным энергосберегающим стеклопакетом 32мм. (4м1-10-4-10i4). Непрозрачное заполнение полотен дверных блоков (филенки) рекомендуется изготавливать из сэндвич панелей с белой сталью толщиной 0,005мм (антивандалная).

Размеры окон и дверей указаны в Приложении 1,2,3 к техническому заданию.

Схемы открывания – предварительно согласовываются с Заказчиком по факту на объектах.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил:

Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных блоков к стеновым проемам».

Общие характеристики»;

ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

ГОСТ-30973-2002 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности»;

ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков»;

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

ГОСТ 23747 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов»

ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия".

ТР 152-05 "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков".

Место проведения работ:

1. Тукаевский р-н, пос. Ильичевский, о/к «Саулык»:
 - о/л «Солнечный»,
 - о/л «Крылатый»,
 - о/л «Звездный»,
 - АПК, Лечебный корпус;
2. ул. Ак. Рубаненко, 12 (1/16 – А, Б),
3. ул. Ак. Рубаненко, 4 (1/06),
4. ул. Ак. Рубаненко, 6 (1/07),
5. ул. Ак. Рубаненко, 8 (1/08),
6. пр. Вахитова, 11 (1/04),
7. б-р Цветочный, 7/37 (20/09 – В, Г),
8. пр-т Набережночелнинский, 60 (хостел «Гранд»),
9. пр-т Набережночелнинский, 62А (отель «Амира»).

3. Условия и сроки (периоды) поставки:

- Поставка каждой партии Товара производится на основании Спецификации, согласованной и подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон.

- Товар поставляется транспортом Поставщика на объект Покупателя, указанный в Спецификации.

- Если иные сроки не указаны в Спецификации, то Товар поставляется Поставщиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации на данную партию Товара.

- Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.

4. Платежные условия договора – (приоритетно) по безналичному расчету с отсрочкой платежа 30-ть календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ.

Порядок формирования цены предмета закупки:

Цена Товара включает стоимость тары (упаковки), маркировки, оформления необходимой документации, сертификации, доставки готовых изделий до адреса Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
 - не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
 - отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;
- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:

Полякова О.В.

Согласовано:

Шигапова Ф.Р.

Перечень окон, дверей из ПВХ по объектам ООО "КАМАЗжилбыт"

№п/п	Объект/Наименование товара	Размеры, м	Площадь (м²)	Назначение помещения
Дома 1/04, 1/07, 1/08, 1/16				
1	Витражи (лест./площадка)	2,30x3,9	8,97	Жилое
2	Окна (лест./площадка)	1,40x1,35	1,89	Жилое
3	Балконная дверь (лест./площадка)	2,15x1,40	3,01	Жилое
4	Окна в чердачном помещений	1,40x0,7	0,98	Не жилое
5	Окно - пред.машинное отделения	1,40x0,5	0,70	Не жилое
6	Окно - машинное отделение	1,37x0,4	0,55	Не жилое
7	Окна (комнаты)	1,40x1,70	2,38	Жилое
8	Окна (кухонные)	1,42x1,40	1,98	Жилое
9	Балконные двери (кухонные)	2,17x0,70	1,52	Жилое
10	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
Дом 1/06				
1	Окна (холлы)	3,92x1,40	5,48	Жилое
2	Окна (комнаты)	3,92x1,40	5,48	Жилое
3	Окна (л/клетка)	2,10x1,20	2,52	Жилое
Дом 20/09				
1	Окна (л/клетка)	1,50x1,80	0,90	Жилое
2	Балконная дверь (лест./площадка)	2,20x0,85	1,87	Не жилое
3	Окна в чердачном помещений	1,40x0,7	0,98	Не жилое
4	Окна в чердачном помещений	1,40x0,5	0,70	Не жилое
5	Окно - машинное помещение	1,37x0,4	0,55	Не жилое
6	Окна (комнаты)	1,47x1,77	2,60	Жилое
7	Окна (кухонные)	1,50x1,20	1,80	Жилое
8	Балконные двери (кухонные)	2,20x0,85	1,87	Жилое
9	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
о/л "Солнечный"				
1	Окна (комнаты)	1,75x1,73	3,03	Жилое
2	Окна (с/узлы)	1,15x1,73	1,99	Жилое
3	Окна (с/узлы, вожатская)	0,85x0,86	0,731	Жилое
4	Дверь (коридоры)	0,85x1,63	1,38	Жилое
5	Окна (холлы)	2,76x1,97	5,44	Жилое
6	Двери (холлы)	2,45x0,77	1,88	Жилое
7	Окно (теннисная)	3,53x2,01	7,09	Жилое
8	Дверь (теннисная)	2,45x0,77	1,88	Жилое
9	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
о/л "Крылатый"				
1	Окна (комнаты)	1,75x1,73	3,03	Жилое
2	Окна (коридоры, вожатские)	1,15x1,73	1,98	Жилое
3	Окна (с/узлы, коридоры, бельевая, холлы)	0,85x0,86	0,731	Жилое
4	Окна (запасный выход)	1,95x1,02	1,99	Жилое
5	Двери (запасный выход)	2,47x0,96	2,37	Жилое
6	Окна (л/клетка)	3,50x0,86	3,01	Жилое
7	Окна (холлы)	2,87x2,01	5,77	Жилое
8	Двери (холлы)	2,47x0,99	2,44	Жилое
9	Окна (веранды)	3,96x2,03	8,04	Жилое
10	Двери (веранды)	2,03x0,99	2,01	Жилое
11	Двери (веранды)	2,00x0,70	1,40	Жилое
12	Окна (подвал)	0,85x0,86	0,731	Не жилое

АПК, Лечебный корпус, Звездный				
1	Окна (кабинеты)	2,01x1,110	2,23	Жилое
2	Двери (с/узлы, душевые)	2,00x0,70	1,40	
Отель «Амира»				
1	Отель «Амира»	3,350x1,150	3,853	Жилое
2	Отель «Амира»	5,495x1,150	6,319	Жилое
3	Отель «Амира»	1,000x1,150	1,15	Жилое
4	Отель «Амира»	1,390x1,150	1,598	Жилое
5	Отель «Амира»	5,450x1,150	6,268	Жилое
6	Отель «Амира»	5,250x1,150	6,038	Жилое
7	Отель «Амира»	3,000x1,150	3,45	Жилое
8	Отель «Амира»	5,510x1,150	6,337	Жилое
9	Отель «Амира»	1,000x2,300	2,3	Жилое
10	Отель «Амира»	1,200x1,150	1,38	Жилое
Хостел «Гранд»				
1	Хостел «Гранд»	1,450x1,730	2,509	Жилое
2	Хостел «Гранд»	2,000x1,730	3,46	Жилое
3	Хостел «Гранд»	1,450x2,230	3,233	Жилое
4	Хостел «Гранд»	0,590x0,580	0,342	Жилое

Подготовил:



Полякова О.В.

Перечень алюминиевых конструкций по объектам ООО «КАМАЗжилбыт»

№п/п	Объект/Наименование товара	Размеры, м	Площадь (м ²)	Назначение помещения
1	о/л «Звездный» -1 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	6,0х6,0	36,0	Жилое
2	о/л «Звездный» -1 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	6,0х2,50	15,0	Жилое
3	о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	6,0х2,40	14,4	Жилое
4	о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	6,0х2,40	14,4	Жилое
5	Лечебный корпус (вх.группа) – наружная утепленная	4,80х2,70	12,96	Жилое
6	Лечебный корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	2,90х2,40	6,96	Жилое
7	Солнечный 1-9 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	4,40х2,30	10,12	Жилое
8	Солнечный 1-9 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	4,40х2,50	11,0	Жилое
9	Отель «Амира»	4,452х2,350	10,462	Жилое
10	Отель «Амира»	5,280х2,350	12,408	Жилое
11	Отель «Амира»	4,452х2,100	9,349	Жилое
12	Отель «Амира»	5,280х2,100	11,088	Жилое
13	Отель «Амира»	6,005х2,100	12,611	Жилое
14	Отель «Амира»	6,165х2,350	14,488	Жилое
15	Отель «Амира»	6,115х2,100	12,842	Жилое
16	Отель «Амира»	0,825х2,100	1,733	Жилое
17	Отель «Амира»	1,240х2,100	2,604	Жилое
18	Отель «Амира»	0,825х2,350	1,939	Жилое
19	Отель «Амира»	1,240х2,350	2,914	Жилое
20	Отель «Амира»	6,765х2,980	20,160	Жилое
21	Отель «Амира» - дверь	1,576х2,313	3,645	Жилое
22	Отель «Амира»	3,364х2,350	7,905	Жилое
23	Отель «Амира»	5,296х2,350	12,446	Жилое
24	Отель «Амира»	4,884х2,100	10,256	Жилое
25	Отель «Амира»	5,071х2,100	10,649	Жилое
26	Отель «Амира»	5,296х2,100	11,122	Жилое
27	Отель «Амира»	4,884х2,350	11,477	Жилое
28	Хостел «Гранд»	4,410х2,905	12,811	Жилое
29	Хостел «Гранд»	4,360х2,905	12,666	Жилое
30	Хостел «Гранд»	2,210х2,905	6,420	Жилое
31	Хостел «Гранд»	5,320х2,905	15,455	Жилое
32	Хостел «Гранд»	4,410х2,935	12,943	Жилое
33	Хостел «Гранд»	4,800х2,935	14,088	Жилое
34	Хостел «Гранд»	5,320х2,790	14,843	Жилое
35	Хостел «Гранд» - дверь	1,230х2,980	3,665	Жилое
36	Хостел «Гранд» - дверь	1,260х2,990	3,767	Жилое
37	Хостел «Гранд» - дверь	1,186х2,163	2,565	Жилое
38	Хостел «Гранд» - дверь	1,256х2,193	2,754	Жилое

Подготовил:



Полякова О.В.

Перечень металлопластиковых конструкций из ПВХ-профиля по объектам ООО «КАМАЗжилбыт»

№п/п	Объект/Наименование товара	Размеры, м	Площадь (м ²)	Назначение помещения
	Хостел «Гранд»	4,080х2,270	9,262	Жилое
	Хостел «Гранд»	3,930х2,270	8,921	Жилое
	Хостел «Гранд»	3,860х2,270	8,762	Жилое
	Хостел «Гранд»	3,770х2,270	8,558	Жилое
	Хостел «Гранд»	4,100х2,270	9,307	Жилое
	Хостел «Гранд»	2,320х2,070	4,802	Жилое
	Хостел «Гранд»	2,310х1,520	3,511	Жилое
	Хостел «Гранд»	2,320х0,900	2,088	Жилое

Подготовил:



Полякова О.В.